

CATÁLOGO DE PRODUTOS

# ACESSÓRIOS E COMPONENTES CEBRACE



**cebrace**

A Marca do Vidro

# FIXA ESPELHO CEBRACE



O Fixa Espelho Cebrace é um adesivo resistente à água, vibrações, movimentações e envelhecimento, com alto poder de adesão e elasticidade. Desenvolvido especialmente para colagem e instalação de espelhos e laqueados (linha de vidros pintados da Cebrace).

## PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Colagem e instalação de espelhos e laqueados (vidro pintado) em:

- Móveis de madeira e metal;
- Áreas úmidas (banheiro e sauna);
- Paredes de alvenaria, drywall e placa cimentícia.

### PROPRIEDADES

Unidade Dados

PROPRIEDADES	Unidade	Dados
Cor		Branco
Tempo de formação de película	min	17
Tempo de Cura (25 °C U.R.* 50%)	mm/24h	2-3
Dureza, Shore A		44
Tensão de Ruptura	%	760
Densidade	g/cm <sup>3</sup>	1,58
Resistência à tração	MPa	1,4
Temperatura de trabalho	°C	5-40
Tempo de armazenagem (25°)	Meses	12
Resistência à temperatura		
Alongamento	%	760

\* U.R. = Umidade Relativa.



2400001  
1 caixa/12 peças



**Gostou?** Aponte a câmera do seu celular para o QR code e compre o material no site [lojacebrace.com.br](http://lojacebrace.com.br)

# PROTETOR DE BORDA CEBRACE



O Protetor de Borda Cebrace é um selante que auxilia na proteção original do espelho após o beneficiamento, além de isolar as bordas contra agentes agressores presentes no ambiente de utilização, como umidades, maresia e amônia. Forma a película protetora em apenas 15 minutos.

## PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Evita a oxidação das bordas do espelho;
- Impede a penetração da umidade;
- Sela arranhões superficiais no espelho;
- Rende até 500 m lineares por embalagem.

PROPRIEDADES	Unidade	Dados
Cor Líquido		Branco
Cor pós cura		Transparente
Viscosidade	mPa*s	5500
Formação de pele (25 °C U.R.* 50%)	mm	5
Conteúdo sólido	%	47,6
Temperatura de trabalho	°C	5-40
Densidade	g/cm3	1,03

\* U.R. = Umidade Relativa.



**Gostou?** Aponte a câmera do seu celular para o QR code e compre o material no site [lojacebrace.com.br](http://lojacebrace.com.br)



2400000  
1 caixa/3 peças

# SILICONE ACÉTICO SELA BOX CEBRACE



O Sela Box Cebrace é silicone acético de cura acetoxi para selagem e vedação de boxes, vidros, alumínio, cubas e pias. Cura por reação à umidade relativa do ar para formar um vedante de borracha com elasticidade.

## PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Impermeável;
- Flexível;
- Antimofo;
- Cura rápida;
- Resistente aos raios UV e condições climáticas.

PROPRIEDADES	Unidade	Dados
Cor		Transparente
Tempo de formação de película	min	6
Tempo de Cura (25 °C U.R.* 50%)	mm/24h	2-3
Dureza, Shore A		24
Densidade	g/cm <sup>3</sup>	0,97
Resistência à tração	MPa	1,2
Temperatura de trabalho	°C	5-45
Tempo de armazenagem (25°)	Meses	12
Alongamento	%	750

\* U.R. = Umidade Relativa.



**Gostou?** Aponte a câmera do seu celular para o QR code e compre o material no site [lojacebrace.com.br](http://lojacebrace.com.br)



**2400010**  
1 caixa/12 peças

## PISTOLA APLICADORA



Pistola Aplicadora Cebrace para aplicação de selantes e adesivo para tubos de até 310 ml.

### PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Ergonômico;
- Menor esforço (extrusão) para o usuário;
- Design de duas hastes;
- Leve;
- Fácil de limpar.

### INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO:

- 1 - Remova a embalagem de transporte;
- 2 - Puxe a alavanca para trás;
- 3 - Insira o tubo (adesivo/selante) aberto na Pistola Aplicadora Cebrace;
- 4 - Pressione o gatilho para aplicar o produto;
- 5 - Após o uso limpe a pistola aplicadora Cebrace;
- 6 - Manter em local coberto, seco, livre de poeira e raios UV.




2400002  
1 caixa/1 unidade



**Gostou?** Aponte a câmera do seu celular para o QR code e compre o material no site [lojacebrace.com.br](http://lojacebrace.com.br)

A Cebrace está à disposição para esclarecer  
suas dúvidas e ouvir suas sugestões

## FALE COM A GENTE:

 [www.cebrace.com.br](http://www.cebrace.com.br)

 /cebrace

 /cebracevidros

 /vidroscebrace

